

Архангельск (8182)63-90-72	Иваново (4932)77-34-06	Магнитогорск (3519)55-03-13	Пермь (342)205-81-47	Сургут (3462)77-98-35
Астана (7172)727-132	Ижевск (3412)26-03-58	Москва (495)268-04-70	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Иркутск (395)279-98-46	Мурманск (8152)59-64-93	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Барнаул (3852)73-04-60	Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)74-02-29
Белгород (4722)40-23-64	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Саратов (845)249-38-78	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Севастополь (8692)22-31-93	Уфа (347)229-48-12
Вологда (8172)26-41-59	Киров (8332)68-02-04	Омск (3812)21-46-40	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Воронеж (473)204-51-73	Краснодар (861)203-40-90	Орел (4862)44-53-42	Соленск (4812)29-41-54	Челябинск (351)202-03-61
Екатеринбург (343)384-55-89	Красноярск (391)204-63-61	Оренбург (3532)37-68-04	Сочи (862)225-72-31	Череповец (8202)49-02-64
	Курск (4712)77-13-04	Пенза (8412)22-31-16	Ставрополь (8652)20-65-13	Ярославль (4852)69-52-93
	Липецк (4742)52-20-81			
	Киргизия (996)312-96-26-47	Казахстан (772)734-952-31	Таджикистан (992)427-82-92-69	

<http://canon.nt-rt.ru/> || cnb@nt-rt.ru

Зеркальная камера EOS 2000D

Базовые параметры

Артикул 2728C010

Страна производства Тайвань

Вес, г 2319

Габариты 129,0 x 101,3 x 77,6 мм

Условия эксплуатации 0 – 40°C, влажность 85% и менее

Съемка

Тип затвора

Фокальный затвор с электронным управлением, с электронной первой шторкой

30–1/4000 с. (с шагом 1/2 или 1/3), ручная

Выдержка затвора

длительная выдержка (полный диапазон выдержек. Доступный диапазон зависит от режима съемки)

Режимы работы затвора

Покадровый, Серийный, Автоспуск (2 с, 10 с, 10 с + непрерывная съемка 2-10)

Серийная съемка

Макс. Прибл. 3 кадра/сек. для прибл. 150 изображений JPEG4, 11 изображений RAW

Режимы фотосъемки

Интеллектуальный сценарный режим (фото и видео), Портрет, Пейзаж, Спорт, Программная автоэкспозиция (AE), Автоэкспозиция с приоритетом диафрагмы, Автоэкспозиция с приоритетом выдержки, Видеосъемка, Без вспышки, Творческий авторежим, Ночной портрет, Ручная экспозиция, Макро

Стили изображения

Авто, Стандартный, Портрет, Пейзаж, Нейтральный, Точный, Монохромный, Пользовательский (x3)

Обработка изображения при съемке

Приоритет светлых оттенков, Автокоррекция яркости (Auto Lighting Optimizer) (4 установки), Шумоподавление при длительной выдержке, Шумоподавление при высоких ISO (4 установки), Автоматическая коррекция периферийной освещенности объектива и хроматической аберрации, Творческие фильтры

	(Зернистый Ч/Б, Мягкий фокус, эффект «Рыбий глаз», эффект акварели, эффект игрушечной камеры, эффект миниатюры, художественный стандартный в режиме HDR, художественный яркий в режиме HDR, художественный «Живопись» в режиме HDR, художест
Режимы замера экспозиции	Замер в режиме реального времени благодаря датчику изображения
Цветовое пространство	Adobe RGB, sRGB
Фокусировка	
Система автофокусировки	Через оптический видоискатель: 9 точек автофокусировки (перекрестного типа от f/5.6 в центре)
Подсветка автофокуса	Пульсирующее срабатывание встроенной вспышки (эффективный диапазон действия до 4,0 м) или дополнительной специальной вспышки Speedlite
Фиксация автофокусировки	Фиксируется при нажатии кнопки затвора наполовину в режиме One Shot AF (покадровой автофокусировки). Настройка доступна с помощью кнопки фиксации AE
Рабочий диапазон автофокусировки	Через оптический видоискатель: Центральная точка AF: EV 0–18 (при комнатной температуре и ISO100) Другие точки AF: EV 1–18 (при комнатной температуре и ISO100) В режиме Live View на ЖК-экране: EV 1–18 (при комнатной температуре и ISO100)
Режимы AF	Через оптический видоискатель: Интеллектуальная автофокусировка AI Focus (автоматическое переключение между режимами покадровой автофокусировки One-Shot AF и следящей автофокусировки AI Servo AF) Покадровая автофокусировка AI Servo (Следящая автофокусир
Предиктивная (упреждающая) автофокусировка	Да
Ручная фокусировка	Включается на объективе
Тип фокусировки	Через оптический видоискатель: Система определения разности фаз при формировании вторичного изображения TTL при помощи специального датчика автофокусировки В режиме Live View на ЖК-дисплее: Автофокусировка с определением контрастности
Процессор	
Процессор	DIGIC 4+
Датчик изображения	
Эффективные пиксели	24,1 мегапикселя
Тип датчика	22,3 x 14,9 мм CMOS
Очистка датчика изображения	Ручная чистка и получение данных для удаления пыли
Общее количество пикселей	Прибл. 24,7 мегапикселя

Соотношение сторон	3:2
Фильтр нижних частот	Встроенный/фиксированный
Тип цветного светофильтра	Основные цвета
Объектив	
Крепление объектива	Объективы EF/EF-S
Тип стабилизатора изображения	Оптический стабилизатор изображения на совместимых объективах
Вспышка	
Разъем «горячий башмак»/PC-разъем	Да/нет
Режимы	Автоматический, Ручной, Вспышка вкл./выкл.
Встроенная вспышка GN (ISO 100, м)	9.2
Время восстановления	Прибл. 2 с.
встроенной вспышки	
Управление внешней вспышкой	С помощью экрана меню
Компенсация экспозиции при съемке со вспышкой	+/- 2 EV с шагом 1/2 или 1/3 ступени
Угол охвата встроенной вспышки	Фокусное расстояние до 17 мм (35-мм экв.: 28 мм)
Синхронизация по второй шторке	Да
Совместимость со внешними вспышками	E-TTL II со вспышками Speedlite серии EX, беспроводное управление несколькими вспышками
Фиксация экспозиции вспышки	Да
Устранение эффекта «красных глаз»	Да, с помощью лампы уменьшения эффекта «красных глаз»
X-синхронизация	1/200 с. (только со вспышками Speedlite серии EX)
Видоискатель	
Тип видоискателя	Пентазеркало
Увеличение видоискателя	Прибл. 0,80x
Охват видоискателя (по вертикали/горизонтали)	Прибл. 95%
Диоптрийная коррекция	От -2,5 до 0,5 м-1 (диоптрии)
Фокусирующий экран	Фиксированный
Вынесенная окулярная точка	Прибл. 21 мм (от центра линзы окуляра)
Управление экспозицией	
Диапазон чувствительности	АВТО (100–6400), 100–6400 с шагом 1 ступень, Доступно расширение ISO до H: 12800, Во время

ISO	видеосъемки: Auto (100-6400), 100-6400 (целая ступень)
Брекетинг автоэкспозиции (АЕВ)	3 кадра +/- 2 EV с шагом 1/3 или 1/2 ступени
Компенсация экспозиции	+/-5 EV с шагом 1/3 или 1/2 (можно сочетать с автоматическим брекетингом (АЕВ))
Диапазон работы экспонометрического устройства	Через оптический видоискатель: EV 1–20 (при комнатной температуре, ISO 100, оценочный замер), В режиме Live View на ЖК-дисплее: EV 0–20 (при комнатной температуре, ISO 100, оценочный замер)
Фиксация экспозиции	Автоматический режим: доступен в режиме покадровой автофокусировки при оценочном замере по достижении фокусировки, Ручная: с помощью кнопки фиксации АЕ в режимах творческой зоны
Баланс белого	
Настройки баланса белого	Дневной свет, Тень, Облачно, Лампа накаливания, Флуоресцентные лампы, Вспышка, Автоматический баланс белого (приоритет внешней освещенности/приоритет белого), Пользовательский (прибл. 2000–10 000 K).
Компенсация баланса белого	Сдвиг синий/янтарный +/-9 уровней, Сдвиг пурпурный/зеленый +/-9 уровней +/-3 ступени с шагом одна ступень, 3
Брекетинг баланса белого	брекетированных изображения на каждое нажатие кнопки затвора, Сдвиг синий/янтарный или пурпурный/зеленый на выбор
Пользовательский баланс белого ЖК-экран	Да, можно зарегистрировать одну настройку
Тип ЖК-экрана	ЖК-экран 7,5 см (3,0") TFT, прибл. 920 мегапикселей
Угол обзора (по горизонтали / вертикали)	Прибл. 170°
Охват ЖК-экрана Отображение информации на ЖК-экране	Прибл. 100%
Настройка яркости Режим Live View	Параметры камеры, Экран быстрой настройки
Охват Live View	Регулируемая (7 уровней)
Замер в режиме Live View	Прибл. 100%
Фокусировка	Оценочный замер в реальном времени с помощью датчика изображения, Активное время таймера замера экспозиции можно изменять
	Режим Live View: покадровая автофокусировка One Shot AF (автофокусировка с определением контрастности), Скоростной режим: покадровая автофокусировка One Shot AF (датчик автофокусировки с определением фаз), Ручной режим (доступно 5-кратное или 10-кратное

	увеличение)
Интерфейсы	Hi-Speed USB, Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n), (только 2,4 ГГц), Подключение к мобильным устройствам доступно через приложение Canon Camera Connect, Минивыход HDMI (тип C), Подключение по NFC доступно только для совместимых устройств Canon или Android.
Интерфейсы	
Данные	
Поддержка съемки в формате RAW	Да (RAW + JPEG большого разрешения)
Формат фотоснимка	JPEG: высокое качество, нормальное качество (совместимость с Exif 2.30) / файловая система Design rule for Camera File system (2.0) , RAW: RAW (14 бит, оригинальный RAW-файл второй версии от Canon) , Совместимость с форматом заказа цифровой печати [DPOF] версии 1.1
Размер изображения	JPEG 3:2: (L) 6000 x 4000, (M) 3984 x 2656, (S1) 2976 x 1984, (S2) 1920x1280, (S3) 720x480, JPEG 4:3: (L) 5328x4000, (M) 3552x2664, (S1) 2656x1992, (S2) 1696x1280, (S3) 640x480, JPEG 16:9: (L) 6000x3368, (M) 3984x2240, (S1) 2976x1680, (S2) 1920x1080, (S3) 720x408, JPEG 1:1: (L) 4000x4000, (M) 2656x2656, (S1) 1984x1984, (S2) 1280x1280, (S3) 480x480
Формат видеофайлов	MP4 (видео: H.264 с межкадровым сжатием, звук: Linear PCM / AAC, уровень записи может быть вручную настроен пользователем)
Размеры видеофайлов	1920 x 1080 (30; 25; 24 кадра/сек.), 1280 x 720 (60, 50 кадров/сек.), 640 x 480 (30, 25 кадров/сек.)
Папки	Новые папки можно создавать и выбирать вручную
Хранение данных	
Хранение данных	SD, SDHC, SDXC
Питание	
Аккумулятор	1 x литий-ионный аккумулятор LP-E10
Индикатор заряда аккумулятора	4 уровня
Продолжительность работы от аккумулятора	Прибл. 410 (при 0°C, AE 50%, FE 50%), Прибл. 500 (при 23°C, AE 50%, FE 50%)
Энергосбережение	Питание отключается через 30 с или через 1, 2, 4, 8 или 15 мин
Источники питания и зарядные устройства	Компактный блок питания CA-PS700, переходник постоянного тока DR-E12, Зарядное устройство LC-E10E
Функции Wi-Fi	
Беспроводные технологии	Wi-Fi, NFC и Bluetooth
Аксессуары	
Что входит в комплект	Фотоаппарат, Широкий ремень EW-400D, Наглазник, Кабель питания, Комплект документов с

	руководством пользователя, Аккумулятор LP-E10, Зарядное устройство LC-E10E
Вспышка	Вспышки Canon Speedlite (включая 90EX, 270EX II, 320EX, 430EX II, 580EX II, 600EX, 600EX-RT, кольцевую вспышку для макросъемки Macro Ring Lite MR-14EX II, сдвоенную вспышку для макросъемки Macro Twin Lite MT-24EX, передатчик Speedlite ST-E2, передатчик Sp
Объективы	Все объективы EF и EF-S
Пульт/переключатель дистанционного управления	Дистанционный переключатель RS-60E3, Пульт дистанционного управления с таймером TC-80N3 через адаптер дистанционного управления RA-E3
Прочие аксессуары	Интерфейсный кабель IFC-400PCU, HDMI-кабель HTC-100, Наручный ремешок E2, GPS-приемник GP-E2
Материалы корпуса	Поликарбонатная смола с проводящим стекловолокном
Программное обеспечение	EOS Utility, Инструмент регистрации объектива EOS, Инструмент регистрации веб-сервиса EOS, EOS Sample Music, Picture Style Editor, Приложение Camera Connect (iOS и Android), Digital Photo Professional 4 (обработка изображений RAW)
Поддерживаемые операционные системы	Windows 10 / 8.1 / 7 SP1, Mac OS X 10.10–10.13
Другие функции	
Поддержка прямой печати PictBridge	Компактные фотопринтеры Canon и принтеры PIXMA с поддержкой PictBridge Да
Стирание изображения	Одиночное изображение, Выбранные изображения, Все изображения в папке, Все изображения на карте памяти
Увеличение при воспроизведении	1,5x–10x за 15 шагов
Обновление встроенного ПО	Пользователь может выполнить обновление самостоятельно
Гистограмма	Яркость, RGB
Интеллектуальный датчик ориентации	Да
Пользовательские функции	11 пользовательских функций
Выделение переэкспонированных зон	Да
Языки меню	английский, немецкий, французский, голландский, датский, португальский, финский, итальянский, норвежский, шведский, испанский, греческий, русский, польский, чешский, венгерский, румынский, украинский, турецкий, арабский,

тайский, упрощенный китайский, традиционный китайский, корейский, японский, иврит, вьетнамский, индонезийский, малайский, хинди, фарси, хорватский, словенский, словацкий, эстонский, латышский, литовский, болгарский

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-99
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (772)734-952-31

Таджикистан (992)427-82-92-69

<http://canon.nt-rt.ru/> || cnb@nt-rt.ru