

Архангельск (8182)63-90-72	Иваново (4932)77-34-06	Магнитогорск (3519)55-03-13	Пермь (342)205-81-47	Сургут (3462)77-98-35
Астана (7172)727-132	Ижевск (3412)26-03-58	Москва (495)268-04-70	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Иркутск (395)279-98-46	Мурманск (8152)59-64-93	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Барнаул (3852)73-04-60	Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)74-02-29
Белгород (4722)40-23-64	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Саратов (845)249-38-78	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Севастополь (8692)22-31-93	Уфа (347)229-48-12
Волгоград (844)278-03-48	Киров (8332)68-02-04	Омск (3812)21-46-40	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Вологда (8172)26-41-59	Краснодар (861)203-40-90	Орел (4862)44-53-42	Смоленск (4812)29-41-54	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Красноярск (391)204-63-61	Оренбург (3532)37-68-04	Сочи (862)225-72-31	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Курск (4712)77-13-04	Пенза (8412)22-31-16	Ставрополь (8652)20-65-13	Ярославль (4852)69-52-93
	Липецк (4742)52-20-81			
	Киргизия (996)312-96-26-47	Казахстан (772)734-952-31	Таджикистан (992)427-82-92-69	

<http://canon.nt-rt.ru/> || cnb@nt-rt.ru

Беззеркальная камера EOS M6

Базовые параметры

Страна производства Япония

Артикул 1724C002

Вес, г 1200

Габариты 112,0 x 68,0 x 44,5 мм

Условия эксплуатации 0 – 40°C, влажность 85% и менее

Объектив в комплекте Нет

Съемка

Тип затвора

Фокальный затвор с электронным управлением
30–1/4000 с. (с шагом 1/2 или 1/3), ручная
длительная выдержка (полный диапазон выдержек.
Доступный диапазон зависит от режима съемки)
Покадровый, Серийный, Автоспуск (2с + пульт
ДУ, 10с + пульт ДУ)

Выдержка затвора

**Режимы работы
затвора**

9 кадров/с. для очереди до 26 кадров в формате
JPEG и до 17 кадров в формате RAW. С
автофокусировкой: прибл. 7 кадров/с.

Серийная съемка

Режимы фотосъемки

Интеллектуальный сценарный режим (фото и
видео), Творческий помощник (фото и видео),
Режим Hybrid Auto, Автопортрет, Портрет,
Пейзаж, Крупный план, Спорт, Съемка с рук
ночью, Еда, Эффект «Рыбий глаз», Эффект
масляной краски, Эффект «Акварель»,
Программная автоэкспозиция (AE),
Автоэкспозиция с приоритетом диафрагмы,
Автоэкспозиция с приоритетом выдержки, Эффект
игрушечной камеры, Мягкий фокус, Ручной режим,
Пользовательский

Режимы видеосъемки

Автоэкспозиция видео, Ручная экспозиция видео
Авто, Стандартный, Портрет, Пейзаж,

Стили изображения

Нейтральный, Точный, Монохромный, Высокая
детализация, Пользовательский (x3)

Творческий помощник

Размытие фона (5 установок), Яркость (19
уровней), Контрастность (9 уровней),
Насыщенность (9 уровней), Цветовой тон (19

	уровней), Монохромное (Выкл. / ЧБ / S (Сепия) / В (Голубой) / Р (Пурпурный) / G (Зеленый))
Обработка изображения при съемке	Приоритет светлых оттенков, Автокоррекция яркости (Auto Lighting Optimizer) (4 установки), Шумоподавление при длительной выдержке, Шумоподавление при высоких ISO (4 установки + многокадровое шумоподавление), Автоматическая коррекция периферийной освещенности объектива и хроматической аберрации
Цветовое пространство	sRGB
Фокусировка	
Фиксация автофокусировки	Фиксируется при нажатии кнопки спуска затвора наполовину или настраиваемой кнопки фиксации AE
Рабочий диапазон автофокусировки	EV 1–18 (при 23 °C, ISO 100, с объективом EF-M 22mm f/2 STM)
Режимы AF	Покадровая автофокусировка и следящая автофокусировка
Подсветка автофокуса	Через светодиодную подсветку
Система автофокусировки	Максимум 49 точек автофокусировки (фиксированное положение на сетке 7x7) через автоматический выбор камерой, Свободное расположение 1 точки автофокусировки / 1 зоны автофокусировки (9 точек, сетка 3x3) через ручной выбор
Предиктивная (упреждающая) автофокусировка	Да
Ручная фокусировка	Доступна в меню камеры, MF и AF+MF (ручная фокусировка после покадровой), Доступно усиление контуров границы ручной фокусировки, Специальная кнопка MF. Выбор в меню камеры: AF+MF (ручная фокусировка после покадровой), Включается на объективе (AF/MF)
Тип фокусировки	Система Dual Pixel CMOS AF. Пиксели определения фаз, встроенные в датчик изображения
Процессор	
Процессор	DIGIC 7
Датчик изображения	
Тип цветного светофильтра	Нет
Очистка датчика изображения	Нет
Эффективные пиксели	24,2 мегапикселя
Тип датчика	22,3 x 14,9 мм CMOS
Общее количество пикселей	Прибл. 25,8 мегапикселя
Соотношение сторон	3:2

Фильтр нижних частот	Встроенный/фиксированный
Объектив	
Крепление объектива	EF-M (объективы EF и EF-S, совместимые посредством адаптера для крепления EF-EOS M)
Фокусное расстояние	Эквивалент 1,6х фокусного расстояния объектива
Тип стабилизатора изображения	Оптический стабилизатор изображения на совместимых объективах, Видео: доступна встроенная цифровая стабилизация изображения по 5 осям. Дополнительное улучшение стабилизации изображения при использовании объективов, поддерживающих режим Dynamic IS
Вспышка	
Разъем «горячий башмак»/PC-разъем	Да/нет
Режимы	Автоматический, Ручной
Управление внешней вспышкой	С помощью экрана меню, Из меню камеры
Синхронизация по второй шторке	Да
Совместимость со внешними вспышками	E-TTL II со вспышками Speedlite серии EX, беспроводное управление несколькими вспышками
Встроенная вспышка GN (ISO 100, м)	5
Фиксация экспозиции вспышки	Да
Компенсация экспозиции при съемке со вспышкой	+/- 2 EV с шагом 1/3 ступени
Устранение эффекта «красных глаз»	Да, с помощью лампы уменьшения эффекта «красных глаз»
Видоискатель	
Тип видоискателя	Дополнительно приобретаемый электронный видоискатель EVF-DC1, EVF-DC2
Увеличение видоискателя	Нет
Фокусировочный экран	Фиксированное положение (полупрозрачный ЖК-экран с наложением информации)
Управление экспозицией	
Режимы замера экспозиции	Оценочный замер (384 зоны), Точечный замер (примерно 2%), Центровзвешенный усредненный замер, Частичный замер по центру (примерно 10%)
Диапазон чувствительности ISO	AVT0 (100–25600), 100–25600 (целая ступень). Чувствительность ISO может быть расширена до H: 51200, Во время видеосъемки: авто (100–6400), 100–6400 (с шагом 1/3 ступени)
Брекетинг автоэкспозиции (АЕВ)	3 кадра, +/- 2 EV с шагом 1/3 ступени
Компенсация экспозиции	+/-3 EV с шагом 1/3 ступени
Диапазон работы экспонометрического	EV 1–20 (при 23 °C, ISO 100)

устройства

Фиксация экспозиции

Автоматический режим: доступен в режиме покадровой автофокусировки при оценочном замере по достижении фокусировки, Ручная: с помощью кнопки фиксации AE в режимах творческой зоны

ЖК-экран

Тип ЖК-экрана

Регулируемый сенсорный ЖК-экран sRGB ClearView II (TFT) диагональю 7,5 см (3,0"). Соотношение сторон 3:2. Прибл. 1 040 000 точек Емкостный тип, с применением технологии "in-cell"

Настройка яркости Охват ЖК-экрана

Регулируемая (5 уровней)
Прибл. 100%

Отображение информации на ЖК-экране

Переключение с помощью кнопки INFO, Экран быстрой настройки, Изображение в режиме Live View без информации, Изображение в режиме Live View с основной информацией, Изображение в режиме Live View с отображением полной информации

Угол обзора (по горизонтали / вертикали)

Нет

Режим Live View

Система

автофокусировки в Live View

Автофокусировка Dual Pixel CMOS AF

Фокусировка

Ручная фокусировка (увеличение изображения в 5 или 10 раз с любой точки на экране, а также ручная фокусировка с усилением контуров изображения), Автофокусировка: Dual Pixel CMOS AF (обнаружение лиц и отслеживание автофокусировки, по подвижной зоне (одной или несколькими))

Отображение информации Live View

Наложение сетки (x3), Гистограмма, Несколько значений соотношения сторон, Электронный уровень, Информация о съемке

Частота кадров

29,97 кадра/сек.

Интерфейсы

Интерфейсы

Беспроводная ЛВС (IEEE802.11b/g/n), (только 2,4 ГГц), с поддержкой динамической NFC-метки, HDMI (микроразъем, тип D), Внешний микрофон (3,5 мм стерео мини-разъем), Bluetooth® (спецификация версии 4.1, технология Bluetooth с низким потреблением энергии), Hi-Speed USB (совместимый с Mini-B)

Данные

Поддержка съемки в формате RAW

Да, RAW + различные форматы сжатия JPEG

Формат фотоснимка

JPEG: высокое качество, нормальное качество (совместимость с Exif 2.30) / файловая система Design rule for Camera File system (2.0) , RAW: RAW (14 бит, оригинальный RAW-файл второй

	версии от Canon) , Совместимость с форматом заказа цифровой печати [DPOF] версии 1.1
Размер изображения	RAW: (RAW) 6000 x 4000, RAW: (3:2) 5184 x 3456, (4:3) 4608 x 3456, (16:9) 5184 x 2912, (1:1) 3456 x 3456 , JPEG 16:9: (L) 6000 x 3368, (M) 3984 x 2240, (S1) 2976 x 1680, (S2) 2400 x 1344, JPEG 3:2: (L) 6000 x 4000, (M) 3984 x 2656, (S1) 2976 x 1984, (S2) 2400x1600, JPEG 4:3: (L) 5328 x 4000, (M) 3552 x 2664, (S1) 2656 x 1992, (S2) 2112 x 1600
Формат видеофайлов	Mp4
Размеры видеофайлов	HD – 1280 x 720 (59,94, 50 кадров/с.), VGA – 640 x 480 (29,97, 25 кадров/с.), Full HD – 1920 x 1080 (59,94; 50; 29,97; 25; 23,976 кадра/с.)
Хранение данных	SD, SDHC, SDXC (совместимость с UHS-I)
Хранение данных	
Питание	
Аккумулятор	1 x литий-ионный аккумулятор LP-E17
Продолжительность работы от аккумулятора	При использовании ЖК-экрана: прибл. 295 кадров (при 23 °C, AE 50%, FE 50%), С дополнительно приобретаемым EVF-DC2: прибл. 290 кадров (при 23 °C, AE 50%, FE 50%), Экорезжим: прибл. 425 кадров (при 23 °C, AE 50%, FE 50%)
Индикатор заряда аккумулятора	4 уровня
Энергосбережение	Отключение дисплея (15, 30 сек. или 1, 3, 5, 10, 30 мин). Автоматическое снижение энергопотребления (30 сек. или 1, 3, 5, 10 мин). Экорезжим
Источники питания и зарядные устройства	Зарядное устройство LC-E17E, Компактный блок питания CA-PS700, Переходник постоянного тока DR-E17
Функции Wi-Fi	
Беспроводные технологии	Wi-Fi, NFC и Bluetooth
Аксессуары	
Футляры/ремни	Футляр EH30-CJ, Шейный ремень EM-300DB, Шейный ремень EM-E2
Пульт/переключатель дистанционного управления	Дистанционный переключатель RS-60E3, Пульт дистанционного управления с таймером TC-80N3 через адаптер дистанционного управления RA-E3, Пульт дистанционного управления RC-6
Вспышка	Canon Speedlite (90EX, 220EX, 270EX, 270EX II, 320EX, 420EX, 430EX, 430EX II, 430EX III-RT, 550EX, 580EX, 580EX II, 600EX, 600EX-RT, Macro-Ring-Lite, MR-14EX, Macro Twin Lite MT-24EX, передатчик для вспышек Speedlite ST-E2, передатчик для вспышек Speedlit
Объективы	Все объективы EF и EF-S, EF-M (объективы EF и EF-S, совместимые посредством адаптера для крепления EF-EOS M)

Прочие аксессуары	Интерфейсный кабель IFC-600PCU
Программное обеспечение	
Поддерживаемые операционные системы	Windows 10 / 8 / 8.1 / 7 SP1, Mac OS X 10.9 / 10.10 / 10.11 / 10.12
Поддерживаемые операционные системы (Wi-Fi через Image Transfer Utility)	Windows 10 / 8 / 8.1 / 7 SP1
Программное обеспечение	EOS Utility, Picture Style Editor, Приложение Camera Connect (iOS и Android)
Другие функции	
Увеличение при воспроизведении	Нет
Поддержка прямой печати	Компактные фотопринтеры Canon и принтеры PIXMA с поддержкой PictBridge
Обновление встроенного ПО PictBridge	Пользователь может выполнить обновление самостоятельно
Интеллектуальный датчик ориентации	Да (через USB или беспроводную ЛВС)
Стирание изображения	Да
Форматы отображения	Одиночное изображение, Выбранные изображения, Выбранный диапазон, Все изображения в папке
Гистограмма	Одиночное изображение, Индексный режим (6/12/42/110 изображений), Режим перехода Яркость, RGB
Тип баланса белого	Информация об авторских правах пользователя (можно установить в камере), Оценка изображения (0-5 звезд)
Языки меню	английский, немецкий, французский, голландский, датский, португальский, финский, итальянский, норвежский, шведский, испанский, греческий, русский, польский, чешский, венгерский, румынский, украинский, турецкий, арабский, тайский, упрощенный китайский, традиционный китайский, корейский

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (772)734-952-31

Таджикистан (992)427-82-92-69

<http://canon.nt-rt.ru/> || cnb@nt-rt.ru