Архангельск (8182)63-90-72	Иваново (4932)77-34-06	Магнитогорск (3519)55-03-13	Пермь (342)205-81-47	Сургут (3462)77-98-35
Астана (7172)727-132	Ижевск (3412)26-03-58	Москва (495)268-04-70	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Иркутск (395)279-98-46	Мурманск (8152)59-64-93	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Барнаул (3852)73-04-66	Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)74-02-29
Белгород (4722)40-23-64	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Саратов (845)249-38-78	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Севастополь (8692)22-31-93	Уфа (347)229-48-12
Волгоград (844)278-03-48	Киров (8332)68-02-04	Омск (3812)21-46-40	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Вологда (8172)26-41-59	Краснодар (861)203-40-90	Орел (4862)44-53-42	Соленск (4812)29-41-54	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Красноярск (391)204-63-61	Оренбург (3532)37-68-04	Сочи (862)225-72-31	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Курск (4712)77-13-04	Пенза (8412)22-31-16	Ставрополь (8652)20-65-13	Ярославль (4852)69-52-93
	Липецк (4742)52-20-81			
	Киргизия (996)312-96-26-47	Казахстан (772)734-952-31	Таджикистан (992)427-82-92-69	

<http://canon.nt-rt.ru/> || cnb@nt-rt.ru

Компактная камера IXUS 285HS

Базовые параметры

Артикул 1079C001

Страна производства Китай

Оптический зум 10-20x

Экран с изменяемым углом наклона Нет

Поддержка формата RAW Нет

Максимальное разрешение видеосъемки Full HD

Вес, г 500

Габариты 99,6 x 58,0 x 22,8 мм

Условия эксплуатации 0 – 40 °С, влажность 10–90%

Съемка

Тип затвора Нет

Режимы работы затвора Покадровый, Непрерывный, Автоспуск

Серийная съемка Прибл. 2,5 кадра/с. Высокоскоростная серийная съемка (5,0 МП): прибл. 7,2 кадра/сек. (все значения скорости действительны до заполнения карты памяти)

Режимы фотосъемки Режим Hybrid Auto, Портрет, Съемка с рук ночью, Эффект «Рыбий глаз», Эффект игрушечной камеры, Эффект миниатюры (фото и видео), Интеллектуальный режим автонастройки Smart Auto (32 распознаваемые сцены), Сверхъяркий, Творческий снимок, P (программный), Режим интеллектуальной выдержки (улыбка, автоспуск с контролем моргания, автоспуск с определением нового лица в кадре), Высокоскоростная серийная съемка (5,0 МП), Слабое освещение (5,0 МП), Монохромный, Эффект плаката, Фейерверк,

Режимы видеосъемки	Длительная выдержка Режим Smart Auto (21 распознаваемый сюжет), Портрет, Эффект миниатюры, Монохромное, Сверхъяркий, Эффект плаката, Фейерверк, P (программный)
Режимы замера экспозиции	Оценочный замер (по рамке автофокусировки функции распознавания лиц), Центровзвешенный интегральный замер, Точечный замер (по центральной точке или рамке сенсорной автофокусировки Touch AF)
Цветовое пространство	sRGB
Фокусировка	
Подсветка автофокуса	Да
Фиксация автофокусировки	Нет
Режимы AF	Покадровая автофокусировка и следящая автофокусировка, AI Focus, Покадровая, AI Servo (алгоритм AI Servo II)
Система автофокусировки	Интеллектуальная автофокусировка AiAF (с технологией обнаружения лиц / 9-точечная), 1-точечная автофокусировка (фиксированная по центру)
Тип фокусировки	TTL
Минимальное расстояние фокусировки	1 см (Ш) от передней части объектива при макросъемке
Процессор	Процессор DIGIC 4+ с использованием технологии iSAPS
Датчик изображения	
Тип датчика	CMOS-датчик с обратной подсветкой типа 1/2.3
Эффективные пиксели	20,0 мегапикселей
Общее количество пикселей	Прибл. 21,1 мегапикселя
Соотношение сторон	3:2
Объектив	
Светосила	от f/3
Фокусное расстояние	4,5–54,0 мм (эквивалентный диапазон 35-мм пленки: 25–300 мм)
Стабилизация изображения	Есть (с подвижной группой линз), шаг прибл. 2,5 ступени
Зумирование	Цифровой – прибл. 4,0-кратный (при использовании телеконвертера прибл. 1,5- или 2,0-кратный с функцией Safety Zoom)., 12-кратный оптический, 24-кратный при использовании функции ZoomPlus, Комбинированный – прибл. 48-кратный
Тип стабилизатора изображения	Включение/отключение стабилизатора изображения на совместимых объективах
Вспышка	

Режимы	Автоматический, Принудительное срабатывание / вспышка отключена, Низкоскоростная синхронизация
Диапазон встроенной вспышки	50 см – 4,0 м (Ш)/1,0 – 2,0 м (Т)
Синхронизация по второй шторке	Нет
Внешняя вспышка	Супермощная вспышка Canon HF-DC2
Компенсация экспозиции при съемке со вспышкой	Функция распознавания лиц для коррекции экспозиции при съемке со вспышкой, Функция распознавания лиц с коррекцией автоэкспозиции при съёмке со вспышкой
Устранение эффекта «красных глаз»	Да
Видоискатель	
Тип видоискателя	Нет
Управление экспозицией	
Диапазон чувствительности ISO	АВТО, 80, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200
Компенсация экспозиции	+/- 2 EV с шагом 1/3 ступени, Улучшенная функция i-Contrast для автоматической коррекции динамического диапазона
Баланс белого	
Настройки баланса белого	Авто, Дневной свет, Облачно, Лампа накаливания, Флуоресцентные лампы, Пользовательский , Высокотемпературные флуоресцентные лампы
ЖК-экран	
Тип ЖК-экрана	ЖК-экран (TFT) диагональю 7,5 см (3,0"), прилб. 461 000 точек
Настройка яркости	Регулируемая (5 уровней), ЖК-экран с функцией Quick-bright, активируемый с помощью удержания кнопки информации
Охват ЖК-экрана	Прибл. 100%
Режим Live View	
Фокусировка	Ручная фокусировка (увеличение изображения в 5 или 10 раз с любой точки на экране, а также ручная фокусировка с усилением контуров изображения)
Частота кадров	29,97 кадра/сек.
Интерфейсы	
Интерфейсы	Hi-Speed USB (совместимый с Mini-B), Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n), (только 2,4 ГГц), с поддержкой NFC, Микроразъем HDMI (тип D), Аудио-/видеовыход (PAL/NTSC)
Данные	
Формат фотоснимка	Совместимость с форматом заказа цифровой печати [DPOF] версии 1.1, Формат сжатия JPEG (совместимый с Exif 2.3 [Exif Print] / совместимый с файловой системой Design rule for Camera и DPOF версии 1.1)
Формат видеофайлов	MP4 [Видео: MPEG4-AVC / H.264, аудио: MPEG4

	AAC-LC (моно)]
Размер изображения	4:3 – (L) 5184 x 3888, (M) 2592 x 1944, (M1) 3648 x 2736, (M2) 2048 x 1536, (S) 640 x 480, 16:9 – (L) 5184 x 2912, (M1) 3648 x 2048, (M2) 1920 x 1080, (S) 640 x 360, 3:2 – (L) 5184 x 3456, (M1) 3648 x 2432, (M2) 2048 x 1368, (S) 640 x 424, 1:1 – (L) 3888 x 3888, (M1) 2736 x 2736, (M2) 1536 x 1536, (S) 480 x 480
Хранение данных	SD, SDHC, SDXC
Хранение данных	
Питание	
Продолжительность работы от аккумулятора	Прибл. 240 мин. воспроизведение, Прибл. 180 кадров, Экорезжим: прибл. 265 кадров
Аккумулятор	Литий-ионный аккумулятор NB-11L/NB-11LH (аккумулятор NB-11L и зарядное устройство входят в комплект поставки)
Источники питания и зарядные устройства	Литий-ионный аккумулятор NB-11LH, Зарядное устройство CB-2LFE
Аксессуары	
Футляры/ремни	Мягкий футляр DCC-1370, Мягкий футляр DCC-1350
Прочие аксессуары	Интерфейсный кабель IFC-600PCU, Кабель Canon AV AVC-DC400ST
Вспышка	Супермощная вспышка Canon HF-DC2
Программное обеспечение	Приложение Camera Connect (iOS и Android), Image Transfer Utility, CameraWindow DC, Map Utility
Поддерживаемые операционные системы (Wi-Fi через Image Transfer Utility)	Windows 10 / 8 / 8.1 / 7 SP1 , Mac OS X 10.9 / 10.10
Поддерживаемые операционные системы	Windows 10 / 8 / 8.1 / 7 SP1, Mac OS X 10.9 / 10.10 / 10.11 / 10.12
Другие функции	
Поддержка прямой печати	Компактные фотопринтеры Canon SELPHY, Струйные принтеры Canon с поддержкой стандарта PictBridge
Увеличение при воспроизведении	2x – 10x за 10 шагов
Интеллектуальный датчик ориентации	Да, с функцией автоповорота
Таймер автоспуска	Прибл. 2, 10 сек.
Встроенный GPS	GPS через мобильное устройство (подключенное к совместимому смартфону)
Гистограмма	Да, при воспроизведении
Языки меню	английский, немецкий, французский, голландский, датский, португальский, финский, итальянский, норвежский, шведский, испанский, греческий, русский, польский, чешский, венгерский,

румынский, украинский, турецкий, арабский,
тайский, упрощенный китайский, традиционный
китайский, корейский, японский, иврит,
вьетнамский, индонезийский, малайский, хинди,
фарси

Архангельск (8182)63-90-72	Иваново (4932)77-34-06	Магнитогорск (3519)55-03-13	Пермь (342)205-81-47	Сургут (3462)77-98-35
Астана (7172)727-132	Ижевск (3412)26-03-58	Москва (495)268-04-70	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Иркутск (395)279-98-46	Мурманск (8152)59-64-93	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Барнаул (3852)73-04-60	Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)74-02-29
Белгород (4722)40-23-64	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Саратов (845)249-38-78	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Севастополь (8692)22-31-93	Уфа (347)229-48-12
Волгоград (844)278-03-48	Киров (8332)68-02-04	Омск (3812)21-46-40	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Вологда (8172)26-41-59	Краснодар (861)203-40-90	Орел (4862)44-53-42	Смоленск (4812)29-41-54	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Красноярск (391)204-63-61	Оренбург (3532)37-68-04	Сочи (862)225-72-31	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Курск (4712)77-13-04	Пенза (8412)22-31-16	Ставрополь (8652)20-65-13	Ярославль (4852)69-52-93
	Липецк (4742)52-20-81			
	Киргизия (996)312-96-26-47	Казахстан (772)734-952-31	Таджикистан (992)427-82-92-69	

<http://canon.nt-rt.ru/> || cnb@nt-rt.ru