

Архангельск (8182)63-90-72	Иваново (4932)77-34-06	Магнитогорск (3519)55-03-13	Пермь (342)205-81-47	Сургут (3462)77-98-35
Астана (7172)727-132	Ижевск (3412)26-03-58	Москва (495)268-04-70	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Иркутск (395)279-98-46	Мурманск (8152)59-64-93	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Барнаул (3852)73-04-60	Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)74-02-29
Белгород (4722)40-23-64	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Саратов (845)249-38-78	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Севастополь (8692)22-31-93	Уфа (347)229-48-12
Волгоград (844)278-03-48	Киров (8332)68-02-04	Омск (3812)21-46-40	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Вологда (8172)26-41-59	Краснодар (861)203-40-90	Орел (4862)44-53-42	Смоленск (4812)29-41-54	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Красноярск (391)204-63-61	Оренбург (3532)37-68-04	Сочи (862)225-72-31	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Курск (4712)77-13-04	Пенза (8412)22-31-16	Ставрополь (8652)20-65-13	Ярославль (4852)69-52-93
	Липецк (4742)52-20-81			
	Киргизия (996)312-96-26-47	Казахстан (772)734-952-31	Таджикистан (992)427-82-92-69	

<http://canon.nt-rt.ru/> || cnb@nt-rt.ru

Объектив RF 50mm f/1.2L USM

Детали товара

Артикул

Страна производства

Вес, г

Макс. диаметр x длина (мм)

Условия эксплуатации

Тип объектива

Тип байонета камеры

Оптические характеристики

Размер изображения

Угол поля зрения (по горизонтали, по вертикали, по диагонали)

Эквивалентное фокусное расстояние, мм

Конструкция объектива (элементы/группы)

Число лепестков диафрагмы

Минимальная диафрагма

Минимальная дистанция фокусировки, м

Информация о расстоянии

Привод автофокусировки

Светосила

Аксессуары

Другие аксессуары

Задняя крышка

Крышка объектива

Увеличение с удлинительным кольцом EF12 II Несовместимо

Увеличение с удлинительным кольцом EF25 II Несовместимо

Футляр объектива

Совместимость с экстендерами

Другие функции

Диаметр фильтра, мм

Оптический стабилизатор изображения

2959C005

Япония

950

89,8 x 108

0 – 40°C, влажность 85% и менее

RF

Полный кадр 36 - 24 мм.

40°, 27°, 46°

50

15/9

10

16

0,4

Да

Ультразвуковой мотор (USM)

f/1.2

Бленда ES-83

Пылезащитная крышка

объектива RF

E-77II

II Несовместимо

II Несовместимо

LP1319

Несовместимо

77

Нет